

メタルバルブ I

R S G社のメタルバルブは非侵食性の気体・液体に適合します。標準本体材質：黄銅・砲金・炭素鋼・ステンレス鋼。標準パッキン材質：ニトリルゴム・EPDM・FKM(ハイトン)・PTFE(テフロン)。

■標準仕様

<p>209-Xシリーズ</p>  <p>2ポート直動電磁弁 本体材質：黄銅 モジュールデザイン 呼び径：1.0～2.5ϕ 使用圧力：0～1.6MPa</p>	<p>240シリーズ</p>  <p>2ポート内部パイロット電磁弁 本体材質：黄銅・SUS 呼び径：13～50A 使用圧力：0.05～1.6MPa</p>
<p>210シリーズ</p>  <p>2ポート直動電磁弁 本体材質：黄銅・SUS 呼び径：1.0～2.5ϕ 使用圧力：0～1.6MPa</p>	<p>241シリーズ</p>  <p>2ポート内部パイロット電磁弁 本体材質：黄銅 呼び径：32～50A 使用圧力：0.05～1.6MPa</p>
<p>213-Xシリーズ</p>  <p>2ポート直動電磁弁 本体材質：黄銅 呼び径：2.0～4.0ϕ モジュールデザイン 使用圧力：0～4.8MPa</p>	<p>242シリーズ</p>  <p>2ポートフォースパイロット電磁弁 本体材質：黄銅・SUS 呼び径：13～50A 使用圧力：0～1.2MPa</p>
<p>214シリーズ</p>  <p>2ポート直動電磁弁 本体材質：黄銅・SUS 呼び径：2.0～6.0ϕ 使用圧力：0～4.8MPa</p>	<p>245シリーズ</p>  <p>2ポート直動電磁弁 本体材質：黄銅 呼び径：13～50A 使用圧力：0～0.1MPa</p>
<p>218シリーズ</p>  <p>2ポート直動電磁弁 本体材質：黄銅・SUS 呼び径：9.0ϕ 使用圧力：0～0.2MPa</p>	<p>248シリーズ</p>  <p>2ポート内部パイロット電磁弁 本体材質：黄銅又はSUS 呼び径：13～50A 使用圧力：0.1～4.0MPa</p>
<p>220シリーズ</p>  <p>2ポート内部パイロット電磁弁 本体材質：黄銅・SUS 呼び径：10A 使用圧力：0.02～1.0MPa</p>	<p>309-Xシリーズ</p>  <p>3ポート直動電磁弁 本体材質：黄銅 モジュールデザイン 呼び径：1.0～2.0ϕ 使用圧力：0～1.2MPa</p>
<p>239シリーズ</p>  <p>2ポート内部パイロット電磁弁 本体材質：黄銅 呼び径：10～40A 使用圧力：0.05～4.0MPa</p>	<p>310シリーズ</p>  <p>3ポート直動電磁弁 本体材質：黄銅・SUS 呼び径：1.0～2.0ϕ 使用圧力：0～1.2MPa</p>