

メタルバルブ II

■標準仕様

<p>312シリーズ</p> 	<p>3ポート直動電磁弁 本体材質：黄銅 呼び径：2.0ϕ 使用圧力：0～0.8MPa</p>	<p>552シリーズ</p> 	<p>5ポート外部パイロット 又は電磁弁 本体材質：Al 呼び径：5～10A 使用圧力：0.17～1.0MPa</p>
<p>313-Xシリーズ</p> 	<p>3ポート直動電磁弁 本体材質：黄銅 呼び径：1.0～2.5ϕ 使用圧力：0～2.0MPa</p>	<p>700シリーズ</p> 	<p>2ポートピストン弁 本体材質：砲金・SUS 呼び径：15～50A 使用圧力：0～2.5MPa</p>
<p>314シリーズ</p> 	<p>3ポート直動電磁弁 本体材質：黄銅・SUS 呼び径：2.0～2.5ϕ 使用圧力：0～2.0MPa</p>	<p>701シリーズ</p> 	<p>2ポートピストン弁 本体材質：砲金・SUS 呼び径：15～50A 使用圧力：0～1.6MPa</p>
<p>315シリーズ</p> 	<p>3ポート直動電磁弁 本体材質：黄銅 呼び径：2.0～2.5ϕ 使用圧力：0.02～1.0MPa</p>	<p>850シリーズ</p> 	<p>2ポート直動電磁弁 本体材質：砲金・SUS 呼び径：15～50A 使用圧力：0～2.5MPa</p>
<p>331シリーズ</p> 	<p>3ポート直動電磁弁 本体材質：黄銅 呼び径：1.7ϕ 使用圧力：0～1.0MPa</p>	<p>860シリーズ</p> 	<p>2ポート直動電磁弁 本体材質：黄銅又はSUS 呼び径：15～150A 使用圧力：0～2.5MPa</p>