DIN 端子ベース

■製品一覧表

ISO4400/DIN43650		タイプA	タイプB	タイプC	写　真
シリーズ形式		BG	BM	BP	BG1
サイズ（mm）		28.4×28.4	25×33	17×17	
ピン数		2・3＋アース	2＋アース	2・3＋アース	
温度範囲		－25～＋70℃			BGR
定格電圧		250V(AC・DC)			
電線規格		<1mm²	<1mm²	<1mm²	
電源接続方式		ハンダ付			BG8
材質		本体：ナイロン6＋グラスファイバー　ガスケット：NBR			
本体色		黒（標準）・透明			
フランジ	取付方式コード	1・2・4・5・R	1	1・2・3	BP1
	固定ネジ穴数量	4・2	4	2	
ネジ込	ネジサイズ	M27	–	–	
R・他	R形状・等	ø80・ø100・ø160	–	–	BP3T
1箱数量		ベース200個、（ネジ600本）、ガスケット300枚			

■型式表示（例）

BG　R　N　02　000　-　PG11

- BG：BG：タイプA / BM：タイプB / BP：タイプC
- R：形状
- N：色
  - N：黒
  - T：透明（タイプC）
- 02：ピン数（アース除く）
- 000：標準
- PG11：電線管ネジ
  - なし：標準
  - PG11
  - M20
  - Pg13.5

BG（タイプA）
1：フランジ　ネジ穴4
2：フランジ　ネジ穴2+電線穴
4：フランジ　Ø22穴用　ネジ穴4
5：フランジ　ネジ穴2
R：M27ネジ固定
7：Ø27穴用
8：R形状　Ø80（Ø100,Ø120）

BM（タイプB）
1：フランジ

BP（タイプC）
1：17×17（8mm）、ネジ穴2
2：15.9×15.9（9.4mm）、ネジ穴2
3：Ø15穴用

■オプション

ＵＬ規格品
防爆タイプ
（ＡＴＥＸ）

メーカー：　HIGH TECH PRODUCTS S.R.L.
（イタリア）　WWW.WEBHTP.COM

日本代理店：　株式会社バルテックインターナショナル
www.val-tech.co.jp